



FAKTA OM PALLEREOLER

DET SIKER LOVEN

- Pallereolerne må ikke være defekte eller have mangler
- Pallereolerne skal være tydeligt mærket med den maksimalt tilladte belastning
- Enkeltstående pallereoler skal være boltret fast til gulvet på alle reolben. Underlaget skal være stabilt, så boltene sidder ordentlig fast og kan holde reolen
- Når 2 pallereoler står to og to med ryggen mod hinanden, skal de yderste reolben være boltret fast i gulvet, mens de to bagerste hold reolben skal være boltret sammen
- Vanger skal være fastgjorte og sikrede med split
- Enderne af reolen ud mod køreveje skal være beskyttet med et værn, så eventuel påkørsel ikke får reolen til at falde sammen. Tal med leverandør herom
- Enkeltstående reoler, der står ud i lagerrummet, og hvor der er færdsel bag ved, skal have et net, en fast bagplade eller anden form for stoppemekanisme fra 2 meters højde og opåfter for at undgå, at varer kan blive skubbet ud på den anden side
- Vanger, reolben og andet, der bliver beskadiget, skal straks repareres eller udskiftes
- Ved et fast arbejdssted eller en gang under en pallereol skal der monteres beskyttelse mod nedfaldende varer, fx en fast plade eller net
- Hvis medarbejdere skal kunne gå ind under reolen for at hente en vare fra en plukpalle, skal frihøjden til den overliggende vange være i 2,1 meters højde
- Hvis man skal kunne stille en palle ind i reolen, kræver det ca. 2-2,5 meter friareal ud for afsætningsstedet for at kunne manøvrere palleløfteren. Samme plads skal der også være i den retning, man skubber og trækker, da både person og palleløfter fylder dette tilsammen

LOVGRUNDLAG

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 med senere ændringer om faste arbejdssteders indretning: § 13. (Stk. 3 er udeladt) § 10. Stk. 4. og § 19. (Stk. 2 og 3 udeladt).

[Find den på bfahandel.dk/50050](http://bfahandel.dk/50050)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer om arbejdets udførelse: § 10. og § 17.

[Find den på bfahandel.dk/50051](http://bfahandel.dk/50051)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om anvendelse af tekniske hjælpemidler: § 4. § 5. Stk. 3., § 6., § 7., § 8. (Stk. 2, 3 og 4 er udeladt) § 9. (Stk. 2 og 3 er udeladt.), § 14. (Stk. 3. er udeladt.), § 15. og § 16.

[Find den på bfahandel.dk/50052](http://bfahandel.dk/50052)

GODT AT VIDE

- Placer varerne stabilt og sikkert, så de ikke stikker ud, og I kan støde ind i dem
- Placer ikke mere på pallereolen, end den er angivet til at kunne bære
- Tænk over, hvilke varer I placerer hvor. Tunge og uhåndterbare varer bør placeres nederst. De lette og mindre varer bør placeres øverst
- Indret reolen, så der ved indsætning af paller i gulvniveau er en frihøjde på ca. 5-10 cm over pallen. Ved afsætning af paller højere oppe bør frihøjden være 20-30 cm over pallen
- Overvej et palleudtræk. Det gør det muligt at plukke fra pallen fra 3 sider uden, at der tages hensyn til en overliggende vange

LÆS MERE OM EMNET

FRA BFA HANDEL

Små lagre – Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

[Find den på bfahandel.dk/50055](http://bfahandel.dk/50055)

FRA ARBEJ DSTILSYNET

At-vejledning A.1.15 om Arbejdspladsens indretning og inventar

[Find den på bfahandel.dk/50053](http://bfahandel.dk/50053)

At-vejledning 45.1 – Stilladsopstillerens ansvar

[Find den på bfahandel.dk/50054](http://bfahandel.dk/50054)