



FAKTA OM SALGSREOLER

DET Siger LOVEN

- Reolen må ikke være defekt eller have mangler
- Placer reolen, så den står plant og på et stabilt underlag
- Høje mindre reoler bør boltes sammen med tværstykker i toppen af reolen
- Salgsreolen skal være hensigtsmæssigt indrettet, så alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres med forsvarlige arbejdsstillinger, dvs.:
 - der skal være plads foran reolen til at kunne få det tekniske hjælpemiddel, fx rullebordet eller palleløfteren, helt hen til reolen, og så man kan tage varer fra 3 af siderne
- som tommelfingerregel har man brug for mindst 1x1 meter fri plads omkring sig, når man arbejder. Ved arbejde ved de nederste hylder er pladsbehovet fremad/bagud 110 cm
- at hylernes dybde bør sikre, at man ikke skal række længere ind end 45 cm
- at de tungeste varer bør kunne placeres i den nederste del af reolen, og de lettere varer i den øvre del. De tungeste varer bør som hovedregel være i en højde svarende til mellem midtlårshøjde og albuehøjde
- Efterse reolen i henhold til leverandørens brugsanvisning

LOVGRUNDLAG

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 med senere ændringer om faste arbejdssteders indretning: § 19. (Stk. 2 og 3 udeladt) [Find den på bfahandel.dk/50056](http://bfahandel.dk/50056)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 om arbejdets udførelse: § 10. og § 17. [Find den på bfahandel.dk/50057](http://bfahandel.dk/50057)

GODT AT VIDE

- Hylde, der er placeret over 160 cm i højden, og som skal kunne nås fra gulvet, bør kun bruges til varer under 3 kg. Ved anvendelse af fx en stige eller elefantfod kan tungere vare placeres højere
- Tænk over, hvordan I placerer varerne, fx at de tunge varer placeres i den nedre del, og lettere varer i den øvre del af reolen
- Hav faste pladser til varerne, og tænk på, at det kan være en idé at stille de varer, der oftest skal håndteres, på de hylder, som er nemmest at komme til
- Vurder jævnligt, om hyldeerne i højde og bredde passer til det aktuelle varesortiment
- Når overfladen på salgshylde har en lav gnidningsmodstand, fx pap, vinyl, metal og anden fast glat belægning, så kan varerne skubbes og trækkes fremfor løftes
- Ved at få det tekniske hjælpemiddel så tæt på reolen som muligt, så sparer I unødigt omlastning og bæring af varer
- Anvendes fx stige eller elefantfod til at nå varer i højden, skal varerne være lette og let håndterlige

LÆS MERE OM EMNET

FRA BFA HANDEL

Små lagre – Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre
[Find den på bfahandel.dk/50059](http://bfahandel.dk/50059)

www.hvordandubedst.dk
[Find den på bfahandel.dk/50031](http://bfahandel.dk/50031)

FRA ARBEJDSILSYNET

Vejledning A.1.15 om Arbejdspladsens indretning og inventar
[Find den på bfahandel.dk/50058](http://bfahandel.dk/50058)